

## Spezifikation Raffiniertes Rapsöl (RP)

ffa	(DGF C III 4 (97))	max. 0,1 %
Wasser	(DGF C III 13a (97))	max. 0,05 %
Verschmutzung	(Filtertest)	Filtertest i.O.
POZ	(DGF C-VI 6a (98))	max. 1,0 mval O2/kg
Jodzahl (Wijs)	(ISO 3961)	105 - 126
Farbe	(Lovibond)	max. 1,5r / 20g (5¼" Lovibond)
Geschmack	(DGF C II 1 (97))	min. 3
Kältetest	(Coldtest)	blank (nach 5½ Std./0°C)
GLC-Spez.	(ISO 5508)	ja
UV	(DGF C-III 1b)	0,5 - 1,5 %
Phosphor	(ICP-OES)	max. 5 mg/kg
Reinheitsgarantie	(ISO 5508)	max. 2% C 22 : 1

Bei sachgemäßer Lagerung, d.h. dunkel und kühl,  
mindestens 1 Jahr haltbar.

Revision: 1 – 06.06.2008

**Spezifikation  
Raffiniertes Rapsöl (RP)  
-Durchschnittliche Fettsäurezusammensetzung-**

C 14:0	Myristinsäure	< 0,5
C 16:0	Palmitinsäure	4,2 - 5,5 Ø 4,6
C 16:1	Palmitoleinsäure	< 0,5
C 18:0	Stearinsäure	1,4 - 2,2 Ø 1,8
C 18:1	Ölsäure	56 - 66 Ø 61
C 18:2	Linolsäure	18,0 - 23,3 Ø 20,0
C 18:3	Linolensäure	6,0 - 11,0 Ø 6,8
C 20:0	Arachinsäure	0,4 - 0,9
C 20:1	Eicosensäure	1,0 - 1,8 Ø 1,2
C 22:0	Behensäure	0,3 - 0,6 Ø 0,4
C 22:1	Erukasäure	0 - 2,0
C 24:0	Lignocerinsäure	< 0,5
C 24:1	Selacholeinsäure	< 0,5

Bei sachgemäßer Lagerung, d.h. dunkel und kühl,  
mindestens 1 Jahr haltbar.

Revision: 1 – 06.06.2008

**Bunge Austria GmbH**  
Industriegelände West 3  
Postfach 27  
A-2460 Bruck/Leitha  
**Tel.:** +43 (0) 2162 606  
**Fax: Technik:** +43 (0) 2162 64 477

Sitz der Verwaltung:  
Bonadiesstr. 3-5  
D-68169 Mannheim  
**Tel.:** +49 (0) 621 3704 0  
**Fax: Verkauf:** +49 (0) 621 3704 102  
**Logistik:** +49 (0) 621 3704 131

Eingetragener Firmensitz:  
A-2460 Bruck/Leitha  
Firmenbuch-Nr. FN 65184 i, LG Korneuburg  
**UID:** ATU 40 60 5706